


traitement d'images
éclairage spot
LEDUV395S50L5-XQ



Type	LEDUV395S50L5-XQ
N° d'identification	3025205

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	UV
Longueur d'onde	395 nm
Aperture angle degree	5 °
Angle de rayonnement	5°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Caractéristiques couleur 1	UV
Caractéristiques particulières	Wash down

Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 400 mA
Courant absorbé max. par couleur	400 mA

Données mécaniques	
Format	tube lisse
Dimensions	Ø 50 x 64.1 mm
Matériau de boîtier	métal, AL anodisé
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP69K

Essais/Certificats	
Homologations	CE

- haute intensité
- mode de protection: IP69K
- couleur: ultraviolet
- tension de service: 12..30V dc
- connecteur M12 x 1

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principe de fonctionnement

Un éclairage uniforme sur un petit point concentré.