


Pick-to-Light

Détecteur photoélectrique

Jeu de rideau lumineux

PVA300N6Q



- hauteur zone surveillée L2: 300 mm
- système à 13 rayons avec une distance du faisceau de 25 mm
- émetteur / récepteur
- portée jusqu'à 2 m
- commutation claire/sombre
- choix de fréquence pour la protection contre l'influence réciproque
- tension de service 12...30 VDC
- sortie de commutation du récepteur NPN
- entrée du voyant d'aide au choix -0 VDC
- mode de protection IP62

Type	PVA300N6Q
N° d'identification	3052912

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Pick-to-Light
Fonction	Barrière unidirectionnelle
Plage max.	2000 mm
Source de lumière	IR
Hauteur zone surveillée	300 mm
Nombre de faisceaux	13
Résolution optique	25 mm
Fonction des touches	Tâtant
Caractéristiques couleur 1	Vert, Réglable par commutateur DIP

Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	62 mA
Fonction de sortie	N.O. / N.F., NPN
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 52 ms




Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, PVA
Matériau de boîtier	métal, AL, noir
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 x 1, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP62

Essais/Certificats	
Homologations	CE, cURus

Principe de fonctionnement

Des voyants facilement visibles sur chaque émetteur et récepteur guident l'opérateur dans sa séquence de ramassage des pièces, réduisant ainsi le risque de pièces oubliées ou assemblées dans le mauvais ordre. Le risque de pièces oubliées ou assemblées dans le mauvais ordre est ainsi réduit. Une commande détermine l'ordre exact du choix du casier et déclenche par l'acquiescement du rideau lumineux l'opération suivante. Une erreur de manipulation est directement reconnue et indiquée par une LED rouge clignotante.

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBPVA13	3056810	bride de fixation, pour PVA300, acier laminé à froid, découpe pour banc d'interrupteur DIP	
SMBPVA13A	3062448	bride de fixation, pour PVA300, acier laminé à froid, découpe pour banc d'interrupteur DIP, protection pour éclairage	
SMBPVA13AB	3070807	bride de fixation, pour PVA300, acier laminé à froid, pas de découpe pour banc d'interrupteur DIP, protection pour éclairage	
SMBPVA1	3056884	Équerre de montage, pour formats PVD et PVD, en acier inoxydable, kit composé de 2 équerres et vis	