



Traitement d'images caméra P3 PPROCAM1.3SC-G



- caméra compacte étanche (contrôleur séparé du type PPROCTL... requis)
- mode de protection IP68
- l'objectif est à commander séparément
- 2/3" CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 valeurs de gris

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images Presence-PLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Type	PPROCAM1.3SC-G
N° d'identification	3077039
Données de la caméra	
Resolution	1 280 × 1 024 pixels
Brennweite	16mm
Caractéristiques particulières	Wash down
Courant de service nominal CC I _a	≤ 550 mA
Protocole de communication	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Données mécaniques	
Dimensions	Ø 52.5 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE