


WLS15CWW0360DSQS

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier plastique





Données techniques

Type	WLS15CWW0360DSQS
N° d'identification	3802062
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	2700...+3100 K
Aperture angle degree	60 °
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	PWM
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 340 lm
Données électriques	
Tension de service U_B	10...27 VDC
Courant de service nominal CC I_e	≤ 200 mA
Courant absorbé max. par couleur	480 mA
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	tube lisse, WLS15
Dimensions	360 x 30.6 x 15.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC PA, anodisé
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, Deutsch DTM04-2P, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	2
Température ambiante	-40...+60 °C
Température de stockage	-40...+70 °C

Caractéristiques

- Mode de protection IP67
- Raccordement : Câble, PVC, 150 mm avec connecteur DTM Deutsch, 2 pôles
- longueur de la surface lumineuse L : 286,4 mm
- Couleur : blanc
- tension de service : 10...15 VDC ou 20...27 VDC
- réglable de 25 à 100% à 1000Hz au maximum par le signal d'entrée
- Montage en cascade possible

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. En fonction du modèle, le flux lumineux est d'entre 170 et 1 400 lumen. La mise sous et hors tension se fait par l'activation de la tension d'alimentation requise (10...15 ou 20...27 VDC). La série WLS15 peut ainsi fonctionner avec la tension habituelle des réseaux embarqués de 12 V ou la tension fréquente dans l'industrie de 24 V. Des versions permettant un montage en cascade


Données techniques

Mode de protection	IP66 IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, cULus, cURus

sont aussi livrables. Des versions avec un câble de 2 m ou un câble plus court et avec un connecteur M12 × 1 ou allemand sont également disponibles.
Conseil d'application :
Un montage en cascade avec une alimentation de 12 V permet une longueur de la lumière totale de 2,4 m. Un montage en cascade avec une alimentation de 24 V permet une longueur de la lumière totale de 6,0 m.


Accessoires

LMBWLS15 3802486




Accessoire de montage, kit composé de trois clips de maintien, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15

LMBWLS15-150S 3802214



Accessoire de montage, kit composé de deux clips de maintien avec possibilité de rotation à 150°, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15, acier inoxydable

LMBWLS15MAG 3802238



Accessoire de montage, kit composé de deux clips de maintien avec pied magnétique, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15, force de retenue allant jusqu'à 16 lb

LMBWLS15TD 3802296

Accessoire de montage, kit composé de deux bandes de ruban adhésif double-face, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15

LMBWLS15TF 3801144

Accessoire de montage, kit composé de deux bandes de ruban en mousse plastique uréthane double-face, pour montage mural d'éclairages de travail WLS15