


6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC

Connecteur confectionnable – Connecteur Sub-D

Connecteur mâle, coudé



Données techniques

Type	6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC
N° d'identification	6780102
Connecteur A	Connecteur mâle, SUB-D, coudé
Nombre de pôles	9
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Blanc
Corps de manchon	Plastique, Gris
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Type de connexion	raccordement par technique à borne guillotine
Degré de pollution	1
Type de protection	IP20
Protocole réseau	PROFIBUS-DP
Blindage	non
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	24 V
Intensité maximale admissible	2 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+60 °C
Homologations	UL CE

Caractéristiques

- Pour utilisation dans des applications PRO-FIBUS-DP
- Jusqu'à 12 Mbit/s
- Résistance de fin de ligne activable
- Sortie de câble 90°
- Peut être blindé
- Boîtier en plastique
- technique rapide de raccords autodénu-dants
- 9 pôles
- Diamètre de câble 6,0...8,0 mm
- Homologation UL

Configuration de contact

