



Connecteur confectionnable  
Connecteur femelle, droit  
B716B61-0/21



- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- raccordement par bornes à vis
- 6 pôles
- filetage PG21
- diamètre de ligne 9.0 ... 16.0 mm



|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                                        | B716B61-0/21                        |
| N° d'identification                         | 6932919                             |
| Connecteur A                                | Connecteur femelle, 1"-16 UN, Droit |
| Nombre de pôles                             | 6                                   |
| Corps isolant                               | Plastique, PA, Noir                 |
| Corps de manchon                            | Plastique, PA, Noir                 |
| Écrou/vis de serrage                        | laiton, CuZn, nickelé               |
| Filetage                                    | PG21                                |
| Diamètre extérieur du câble                 | 9...16 mmm                          |
| Type de connexion                           | raccordement par vis/bornes         |
| Type de protection                          | IP67, (vissé)                       |
| Caractéristiques électriques à +20°C        |                                     |
| Tension nominale                            | 600V                                |
| Intensité maximale admissible               | 8AA                                 |
| Résistance d'isolation                      | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω                 |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques    |                                     |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -40...+105°C                        |