Turck Cloud Solutions
Antenne voor montage op het apparaat
Antenna-LTE-Short-01

Type	Antenna-LTE-Short-01
Identnr.	100029655

Systeemdata	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100 MHz)
Nom. Impedantie	50 Ω
Antennenpolarisatie	lineair
Krachtaanwinst	~0,9 dBi (700/850/900) ~2,7 dBi (1700/1800/1900/2100)
Staandegolfverhouding (VSWR)	~3,5:1 (700/850/900) ~2,1:1 (1700/1800/1900/2100)
Vermogensopname	≤ 25 VA
Afmetingen (B x L x D)	19.1 x 44 x 9 mm
Omgevingstemperatuur	-40…+85 °C
Opslagtemperatuur	-40…+85 °C
Beschermingsgraad	IP67
Behuizingsmateriaal	TPC-ET
Behuizingskleur	zwart
Montage	Op apparaat
Antenne-aansluiting	SMA-connector

- Antenne voor TX-LTE-WLAN en TCG20-gateways
- Montage op het apparaat
- LTE-antenne (2G/3G/4G)
- Omnidirectionele uitstraling

• 2025-02-26T19:16:46+01:00