


beeldverwerking
lineair lichtsysteem
LEDILA290SSD6-XQ



- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Type	LEDILA290SSD6-XQ
Identnr.	3015033

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Work light strip
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
Uitstralingshoek	6,5°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Bijzondere kenmerken	Wash down

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 1000 mA
Max. stroomverbruik per kleur	1000 mA

Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Zeer intense verlichting van grote bereiken op grote afstanden.