


# beeldverwerking oppervlaklicht LEDGA70AD5-XQ



- dichte aluminiumbehuizing
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: groen
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1
- diffuus kunststofvenster

## Aansluitschema

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

## Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Type                                      | LEDGA70AD5-XQ                |
| Identnr.                                  | 3016156                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b>       |                              |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking              |
| Functie                                   | Oppervlaklicht               |
| Lichtsoort                                | groen                        |
| Aslengte                                  | 520...535 nm                 |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                      |
| Kenmerken kleur 1                         | Groen                        |
| Bijzondere kenmerken                      | Wash down                    |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |                              |
| Bedrijfsspanning U <sub>b</sub>           | 24 VDC                       |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>b</sub> | ≤ 350 mA                     |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 500 mA                       |
| <b>Mechanische gegevens</b>               |                              |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig                  |
| Materiaal behuizing                       | metaal, Vernikkeld aluminium |
| Window material                           | kunststof, diffuus           |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1, PVC      |
| Aantal aders                              | 5                            |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                   |
| Beschermingsgraad                         | IP68                         |
| <b>Tests/certificaten</b>                 |                              |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted           |