


beeldverwerking oppervlaklicht LEDBA70SSD5-PQ



- dichte behuizing uit roestvast staal
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: Blauw
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1
- diffuus kunststofvenster

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

Type	LEDBA70SSD5-PQ
Identnr.	3016242
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465...485 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	Rood
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted