


beeldverwerking spot-licht LEDUV395S50L5-XQ



Type	LEDUV395S50L5-XQ
Identnr.	3025205

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	UV
Aslengte	395 mm
Aperture angle degree	5 °
Uitstralingshoek	5°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	UV
Bijzondere kenmerken	Wash down

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _e	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _e	≤ 400 mA
Max. stroomverbruik per kleur	400 mA

Mechanische gegevens	
Bouwvorm	gladde behuizing
Afmetingen	Ø 50 x 64.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP69K

Tests/certificaten	
Certificaten	CE

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP69K
- kleur: ultraviolet
- bedrijfsspanning: 12..30V dc
- connector M12x1

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Gelijkmatige verlichting op een klein geconcentreerd punt.