


# beeldverwerking oppervlaklicht LEDUV395A70SSD5-PQ



- zeer krachtige verlichting
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsklasse: IP68
- behuizing uit roestvast staal
- diffuus kunststofvenster
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1
- diffuus kunststofvenster

## Aansluitschema

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

## Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Type                                      | LEDUV395A70SSD5-PQ      |
| Identnr.                                  | 3025316                 |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b>       |                         |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking         |
| Functie                                   | Oppervlaklicht          |
| Lichtsoort                                | UV                      |
| Aslengte                                  | 395 mm                  |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                 |
| Dimbaar                                   | Ja                      |
| Kenmerken kleur 1                         | UV                      |
| Bijzondere kenmerken                      | Wash down               |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |                         |
| Bedrijfsspanning U <sub>B</sub>           | 24 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>B</sub> | ≤ 350 mA                |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 500 mA                  |
| <b>Mechanische gegevens</b>               |                         |
| Bouwworm                                  | Rechthoekig             |
| Materiaal behuizing                       | metaal, Roestvast staal |
| Window material                           | kunststof, diffuus      |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1, PVC |
| Aantal aders                              | 5                       |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C              |
| Beschermingsgraad                         | IP68                    |
| <b>Tests/certificaten</b>                 |                         |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted      |