


T18AW3D W/30

Opto-sensor – diffuse sensoren




Technische gegevens

Type	T18AW3D W/30
Identnr.	3035866
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Diffuus
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Reikwijdte	0...300 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	20...250 VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Uitgangsfunctie	lichtschakelend, Relaisuitgang
Schakelfrequentie	≤ 40 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 100 ms
Aanspreektijd typisch	< 16 ms
Instelmogelijkheid	Potentiometer
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Pijp, T18
Afmetingen	Ø 18 x 30 x 30 x 41.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Lens	kunststof, Acryl
Elektrische aansluiting	Kabel, 9 m, PVC
Aantal aders	3
Aderdoorsnede	0.5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67 IP69

Kenmerken

- Kabel, 9 m
- Beschermingsklasse IP67
- Omgevingstemperatuur: -40...+70 °C
- naar keuze licht-/donkerschakelend of lichtschakelend met alarmfunctie

Aansluitschema




Functieprincipe

Zender en ontvanger zijn in dezelfde behuizing ondergebracht. De lichtreflectie aan een object wordt gedetecteerd en leidt tot het schakelen van de sensor. Hierbij hangt de schakelafstand in hoge mate af van het weerkaatsingsvermogen van het object.

Reikwijdtecurve

Functiereserve afhankelijk van de reikwijdte



Technische gegevens

Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Gekapseld Wash down
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL, CSA

Toebehoren

SMB1815SF

3053279

montagebeugel, PBT-zwart, voor PICO-GUARD Points

Technical drawing of the SMB1815SF mounting bracket. It is a 3D perspective view showing a black PBT bracket with a central circular opening. Dimensions are: top width 11,7, top flange width 50,8, central hole diameter $\varnothing 15$, mounting hole diameter $\varnothing 5$, bottom flange width 36,1, total height 43,2, and bottom flange thickness 25,4.

SMB18A

3033200

montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad

Technical drawing of the SMB18A mounting bracket. It is a 3D perspective view of a stainless steel L-shaped bracket. Dimensions are: top flange width 30, vertical flange height 41, horizontal flange width 46, mounting hole diameter $\varnothing 18.5$, and hole offset $R 24.2$.

SMB18FM

3079421

montagebeugel, cilinder, zwart, M22 x1,5 mm externe schroefdraad, interne schroefdraad M18 x 1, voor sensoren met 18 mm schroefdraad

Technical drawing of the SMB18FM mounting bracket. It is a 3D perspective view of a black cylindrical bracket. Dimensions are: top flange width 11,7, top flange height 50,8, central hole diameter $\varnothing 15$, mounting hole diameter $\varnothing 5$, bottom flange width 36,1, total height 43,2, and bottom flange thickness 25,4.

SMBAMS18P

3073134

montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 18mm schroefdraad

Technical drawing of the SMBAMS18P mounting plate. It is a 3D perspective view of a stainless steel plate with a central circular opening. Dimensions are: top flange width 17, top flange height 34, mounting hole diameter $\varnothing 19$, central hole diameter $\varnothing 18$, and plate thickness 2,6.