


beeldverwerking
axiaal licht
LEDGO100M-D



- axiaal licht
- beschermingsklasse: IP40
- kleur: groen
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Gelijkgerichte verlichting in dezelfde lichtbaan als de camera.

Type	LEDGO100M-D
Identnr.	3077468
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	groen
Aslengte	520...535 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Kenmerken kleur 1	Groen
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 500 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, AL geanodiseerd
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.6 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted