



beeldverwerking
ringlicht
LEDRR90SS-P



- dichte behuizing uit roestvast staal
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector, M8x1

Aansluitschema



Type	LEDRR90SS-P
Identnr.	3078051
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Rood
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	Ø 104 x 56 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Connector, M8 × 1, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.