


beeldverwerking
ringlamp
LEDBRV70XD5-PM



- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: Blauw
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Instelling van de lichtintensiteit d.m.v. potentiometer

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Type	LEDBRV70XD5-PM
Identnr.	3097369
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465...485 nm
Dimbaar	Potentiometer
Kenmerken kleur 1	Blauw
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	21.6...26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	350 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	acryl
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Directe montage op VE Smart-camera voor eenvoudige set-up. Belichting van objecten direct voor de sensor.