


TL30BRWGXXAXQD
LED-signaallamp – Signaalzuil



Technische gegevens

Type	TL30BRWGXXAXQD
Identnr.	3806851
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	rood wit groen
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan, 2.5 lm
Kenmerken kleur 2	Wit, 7.5 lm
Kenmerken kleur 3	Groen, 7.5 lm
Alarmsignaal	Continu geluid, 90 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	20 mA
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL30B
Afmetingen	Ø 30 x 203.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Aantal aders	5

Kenmerken

- Compacte kunststof behuizing, zwart
- Beschermingsklasse IP65
- Mechanische schroefdraad M22 x 1.5
- Connector, M12 x 1
- Kleuren: rood (COL 1), wit (COL 2), groen (COL 3)
- Bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- PNP- of NPN-ingangsschakeling, 5-polig, afhankelijk van de bedrading
- lichtzuil met alarm: omnidirectioneel, dicht, continu geluid max. 99 dB

Functieprincipe

De multifunctionele display TL30 Basis biedt een groot aantal varianten, kan eenvoudig worden gemonteerd en heeft een robuust ontwerp. Elke signaalzuil kan met twee tot vijf LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm worden geconfigureerd. Goed waarneembare statusweergaven laten zowel binnen- als buitentoepassingen toe. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer. Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. Voorbeeld: TL30BGRXXNXQDQ betekent groen, geel en rood van onder naar boven.

Technische gegevens


Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus

Toebehoren

SMB22RAVK

3078614


montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 22mm schroefdraad, voor montage op ronde staaf diameter 28 mm



SMB22FVK

3078615

montagebeugel, roestvast staal, voor sensoren met 22mm schroefdraad, voor montage op ronde staaf diameter 28 mm



SMB22A

3079414

montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L

