

RSSW RKS

Kenmerken




- Mantelmateriaal: PUR, 2 × 22 AWG
- Mantelkleur: violet
- UL-certificaat
- Contraconnector, recht M12, omgekeerd gecodeerd
- M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
- kabellengte: 0.5 meter

Technische gegevens

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type                   | RSSW RKS                                                   |
| Identnr.               | U0391-05                                                   |
| Connector A            | Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd                     |
| Aantal polen           | 5                                                          |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld                                      |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart                                      |
| Greep                  | Kunststof, TPU, Zwart                                      |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld                                  |
| Aandraaimoment         | 0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                                           |
| Vervuilingsgraad       | 3                                                          |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand                        |
| Connector B            | Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd               |
| Aantal polen           | 5                                                          |
| Contacten              | Metaal, CuZn, Verguld                                      |
| Contactdrager          | Kunststof, TPU, Zwart                                      |
| Greep                  | Kunststof, PUR, Zwart                                      |
| Wartelmoer/-bout       | Messing, CuZn, Vernikkeld                                  |
| Dichtingsring          | Kunststof, FPM/FKM                                         |
| Aandraaimoment         | 0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur | > 100 Steekcycli                                           |
| Vervuilingsgraad       | 3                                                          |
| Beschermingsklasse     | IP67, Enkel in geschroefde toestand                        |
| Kabel                  |                                                            |
| Netwerkprotocol        | PROFIBUS-DP, 456                                           |

Kabeldoorsnede



## Technische gegevens

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeldiameter                          | Ø 7.9 mm ±0.30                                                                                             |
| Kabellengte                            | 0.5 m                                                                                                      |
| Kabelmantel                            | PUR, Paars                                                                                                 |
| Afscherming                            | aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk                                                                    |
| Aderisolatie                           | PE                                                                                                         |
| Aderdoorsnede                          | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| Draadopbouw                            | 19 x 0.15 mm                                                                                               |
| Aderkleuren                            | GN, RD                                                                                                     |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                                                                                            |
| Nominale spanning                      | 250 V                                                                                                      |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                                                                                        |
| DC-weerstand (loop)                    | 50 Ω/km                                                                                                    |
| Nom. Impedantie                        | 150 Ω (1 MHz)                                                                                              |
| Nom. Capaciteit                        | 29.53 pF/m                                                                                                 |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                                                                                            |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                                                                                                    |
| Buigradius (flexibele inzet)           | ≥ 15 x Ø                                                                                                   |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+80 °C                                                                                               |
| Omgevingstemperatuur (bewogen)         | -40...+80 °C                                                                                               |
| Other Features                         |                                                                                                            |
| Bruikbaar voor sleepleidingen          | neen                                                                                                       |
| Halogeenvrij                           | neen                                                                                                       |
| UV-bestendigheid                       | ja                                                                                                         |
| Onontvlambaar                          | ja                                                                                                         |
| Certificaten                           | UL<br>CSA                                                                                                  |
| Instructie                             |                                                                                                            |
| Instructie                             | - Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren. |