


Niezarządzany przełącznik Ethernet

16 × port 100 Mb

TNIC-UX-16FE



Typ	TNIC-UX-16FE
Nr kat.	100049177

Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 VDC
Dopuszczalny zakres	9...36 VDC 12...28 VAC
Podłączenie napięcia zasilania	Zdemowalne terminale śrubowe
Prąd pracy	Przy napięciu 24 VDC: min. 80 mA; maks 100 Przy napięciu 24 VAC: min. 130 mA; maks 180 mA
Izolacja elektryczna	Izolacja galwaniczna zasilacza, Ethernet, obudowa Odporność na napięcie do 2,25 kVDC


Dane systemowe	
Prędkość transmisji ethernetowej	10/100 Mb/s
Connection technology Ethernet	16 × RJ45
Przekazywanie ramek	store and forward

Interfejs przełącznika	
Porty 10/100 Mb	16
Zgodność ze standardem 802.3q	Tak
Zgodność ze standardem 802.3u	Tak
Zgodność ze standardem 802.3x	Tak
Autokrosowanie (802.3)	Tak
Autonegociacja (802.3)	Tak
Automatyczna polaryzacja (802.3)	Tak
Sterowanie przepływem (802.3X)	Tak
Ramki Jumbo	Nie
Multimisie	Tak
Wiele kolejek na port	Tak, maks. 4

Zgodność z normą/dyrektywą	
Certyfikaty i dopuszczenia	CE i UKCA Odporność na promieniowanie UV zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Atest UL	cULus LISTED 21 W2, zał. Typ 1 IND.CONT.EQ.

- 16 × RJ45, Ethernet, 100 Mb/s
- Aluminiowa obudowa
- Stopień ochrony IP30
- Połączenie śrubowe wtykowe, 3-stykowe
- Zasilacz, Ethernet, obudowa izolowana galwanicznie

Dane systemowe	
Dimensions (W x L x H)	38 x 77.4 x 145 mm
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Wilgotność względna	0...95%, bez kondensacji
Altitude	maks. 2000 m
Stopień ochrony	IP30
MTTF	126 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
materiał obudowy	Aluminium anodowane, stal nierdzewna
Bez halogenu	tak
Montaż	Szyna DIN 35 mm



Uwaga

- 1 PWR (P): LED Power PWR (P): dioda LED zasilania
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mbps L/A: LED 10/100 Mb/s
- 4 XF1–XF16: interfejs Ethernet:
- 5 XD: zasilanie
- 6 uchwyty do montażu na szynie DIN

zasilanie

