


# Oświetlenie sygnalizacyjne LED kolumna świetlna CL50XRXAN



- Z brzęczykiem
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mocowanie mechaniczne, wkręcane, gwint M30 × 1,5
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 2)
- Przewód 2m
- Napięcie zasilania 10...30 VDC
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

## Schemat podłączenia



## Zasada działania

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową

Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu

Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.

Wyświetlanie do 3 kolorów.

Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera

Bez potrzeby składania

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

|         |           |
|---------|-----------|
| Typ     | CL50XRXAN |
| Nr kat. | 3010488   |

| Dane sygnału i wyświetlacza |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Cel                         | Wskaźnik świetlny LED           |
| Funkcja                     | Kolumna świetlna                |
| Rodzaj światła              | czerwony                        |
| Możliwość ściemnienia       | Nie                             |
| Cechy koloru 1              | Czerwony, Stałe włączone, 38 lm |
| sygnał dźwiękowy            | Ton stały, 92dB                 |

| Dane elektryczne                                     |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Napięcie robocze U <sub>a</sub>                      | 18...30 V DC    |
| Maks. pobór prądu na kolor                           | 100 mA          |
| Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego | 25 mA           |
| Typ wejścia                                          | minus-schaltend |
| Typowy czas odpowiedzi                               | < 10 ms         |

| Dane mechaniczne       |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Kaskadowe              | Nie                                            |
| Wykonanie              | Gładki cylinder, CL50                          |
| Wymiary                | Ø 50 x 145.3 mm                                |
| Materiał obudowy       | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6,Czarny |
| Window material        | Poliwęglan, rozproszone                        |
| Połączenie elektryczne | Kabel, 2 m, PVC                                |
| Liczba żył przewodu    | 5                                              |
| Temperatura pracy      | -20...+50 °C                                   |
| Wilgotność względna    | 0...95%                                        |
| Stopień ochrony        | IP50                                           |

| Testy/aprobaty |                  |
|----------------|------------------|
| Certyfikaty    | CE, UL w wykazie |