


QMH26VPAF200Q7


Czujnik fotoelektryczny – Diffuse Mode Sensor with Adjustable Background Suppression



Cechy charakterystyczne

- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	QMH26VPAF200Q7
Nr kat.	3028809
Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	Tłumienie tła, regulowane
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	660 nm
Zasięg	5...200 mm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _{ss}
Prąd bez obciążenia	≤ 20 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk przełączny, PNP
wyjście prądowe	100 mA
Częstotliwość przełączania	2 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 300 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Opcja konfiguracji	Śruba regulacyjna
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, QMH26
Wymiary	20.3 x 14 x 32.6 mm
Materiał obudowy	Metal, Stal nierdzewna, Szary
Soczewka	akryl, PMMA

Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Złącza, M8 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-30...+70 °C
Klasa ochrony	IP69
Cechy szczególne	Odporność na środki chemiczne Do mycia Odporność na środki chemiczne
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Wskaźnik wzmocnienia	LED
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie, ECOLAB

Akcesoria

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDQ26	3018180
		Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, prostopadłościenny, dla serii Q26	
SMBLSTQ26	3019506		
		Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla serii Q26	

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	PKGV4M-2/TXL	6626533	Przewód połączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 4-pinowe, nakrętka ze stali nierdzewnej, długość: 2 m, materiał otuliny: PUR, czarny; aprobatą cULus; dostępne inne długości i jakości kabla, patrz www.turck.com
