



# QS18EP6CV15Q8

## Czujnik fotoelektryczny – czujnik zbieżny




### Dane techniczne

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ                                       | QS18EP6CV15Q8                    |
| Nr kat.                                   | 3071993                          |
| <b>Dane optyczne</b>                      |                                  |
| Funkcja                                   | Przełącznik zbliżeniowy          |
| Tryb pracy                                | Zbieżny                          |
| Rodzaj światła                            | czerwony                         |
| Długość fali                              | 630 nm                           |
| Focal distance                            | 16 mm                            |
| Zasięg                                    | 16 mm                            |
| <b>Dane elektryczne</b>                   |                                  |
| Napięcie zasilania                        | 10...30 V DC                     |
| Nominalny prąd zasilania DC               | ≤ 100 mA                         |
| Prąd bez obciążenia                       | ≤ 35 mA                          |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak                              |
| Funkcja wyjścia                           | Styk NO, PNP                     |
| Częstotliwość przełączania                | ≤ 833 Hz                         |
| Opóźnienie załączenia                     | ≤ 100 ms                         |
| Typowy czas odpowiedzi                    | < 0.6 ms                         |
| Opcja konfiguracji                        | Przycisk<br>Zdalne programowanie |
| <b>Dane mechaniczne</b>                   |                                  |
| Wykonanie                                 | Prostokątny z gwintem, QS18      |
| Wymiary                                   | Ø 18 x 31 x 15 x 35 mm           |
| Materiał obudowy                          | Tworzywo sztuczne, ABS           |
| Soczewka                                  | tworzywo sztuczne, PMMA          |
| Połączenie elektryczne                    | Złącza, M12 × 1, PVC             |
| Liczba żył przewodu                       | 4                                |

### Cechy charakterystyczne

- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Nastawa czułości za pomocą przycisku uczącego
- Napięcie zasilania: 10...30 VDC
- Dwustanowe wyjście PNP
- Zadziałanie "jasno"/"ciemno"

### Schemat podłączenia




### Zasada działania

Convergent mode sensors are equipped with a lens in front of the emitter diode that produces a small and intense focal point at a defined distance from the sensor. Similar to diffuse mode sensors, the light reflected by the target is evaluated. Convergent mode sensors are ideal for detection of small targets or colour marks and edge guiding or positioning control of transparent materials. The targets must always be within the focal depth of the sensors. The focal depth is defined as the area in front of or behind the focal point within which the object can be detected. Based on the intense light concentration in the focal point, convergent mode sensors are capable of detecting targets with a low reflectivity.





Excess gain curve  
Excess gain in relation to the distance

## Dane techniczne


|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Temperatura pracy           | -20...+70 °C           |
| Klasa ochrony               | IP67                   |
| Cechy szczególne            | zachowanie/odrzućenie  |
| Wskaźnik napięcia zasilania | LED, zielony           |
| Wskaźnik stanu przełączenia | LED, żółta             |
| Wskazanie błędu             | LED, zielona, Flashing |
| Wskaźnik wzmoćnienia        | LED                    |
| Wskaźnik alarmu             | LED żółta Flashing     |
| Testy/aprobaty              |                        |
| Certyfikaty                 | CE, cURus              |




## Akcesoria

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB18A                                                                              | 3033200                                                                                     | SMB18AFAM10                                                                          | 3012558                                                                                 |
|   | <p>Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm</p> |   | <p>Uchwyt montażowy, materiał VA 1.4401, dla gwintu M10 x 1,5, długość gwintu 18 mm</p> |
| SMBQS18A                                                                            | 3069721                                                                                     | SMB18SF                                                                              | 3052519                                                                                 |
|  | <p>Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu 18 mm</p>                                  |  | <p>Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 18 mm, obrotowy</p>            |

## Akcesoria

|                                                                                     |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ<br>RKC4.4T-2/TEL | Nr kat.<br>6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Rysunek wymiarowy                                                                 | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |