



WKCV 5732-2M/CS15915

Kabel do aplikacji RFID w przemyśle spożywczym – Kabel połączeniowy



- Cechy charakterystyczne
- Materiał otuliny: TPE
 - Kolor otuliny: antracyt
 - Para mocy i danych: AWG 2/22
 - Otwarty koniec
 - Żeńskie M12, kątowe, stal nierdzewna
 - Długość kabla: 2,0 m

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	WKCV 5732-2M/CS15915
Nr kat.	UX04211
Uwaga dotycząca produktu	Przypisanie kolorów przewodów linkowych odpowiadające klasie S2503
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, V4A
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP68, Tylko w skręconym stanie
Kabel	
Średnica przewodu	Ø 8.51 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	TPE, Antracyt
Ekran	tak
Izolacja żyły	PE (Dane), PVC (Zasilanie)
Data cable cores	
Przekrój przewodu	2 × 0.34 mm²
Przewód linkowy, układ	19 × 0.15 mm

Dane techniczne

Power cable cores	
Przekrój przewodu	2× 0.34 mm ²
Linka	19 x0.15 mm
Kolory żył	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+80 °C
Inne cechy	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	nie
Bez halogenu	nie