


TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach – Ø8 mm I/O Steckplatz mit M12 Stecker für die Zuleitung



Cechy charakterystyczne



- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność RoHS
- cULus w wykazie
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE


Przyporządkowanie styków

Port I/O



Terminal grupowy

Wykres



Dane techniczne

Typ	TB-4M8M-3-0.5-WSCV 8.6T
Nr katalogowy	UX08929
koncentrator sygnałów I/O	koncentrator sygnałów I/O, 4 porty, ze zintegrowanym przewodem
Housing	tworzywo sztuczne, PA 6 GF30, czarny
Port I/O	M8 x 1, Złącze żeńskie
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-104
Liczba pinów	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 4.6 GF30, Czarny
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/ FPM
Flange housing	mosiądz, CuZn, niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, IP68, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Terminal grupowy	M12 x 1 z kablem, Złącza, Bok
Liczba pinów	8
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE, Żółty
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Protection class	IP67

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Napięcie nominalne	60 VDC
Prąd	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 6 A

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Stacjonarna	-40 °C...+85 °C
Certyfikaty	UL 2238 CSA C22.2 No. 182.3 CE RoHS

Uwaga

Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
-------	--

Okablowanie

Port/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4
Złącze kołnierzone M23	1	2	3	4
Przewód	WH	GN	YE	GY

Zasilanie C1-C4	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzone M23	11	9 + 10	12
Przewód	BN	BU	GYNE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VS-M12-BK	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	5	Etykiety

Akcesoria

Nr ident.	Oznaczenie	Opis
6900197	CK12-0	Złącze rozbiernale żeńskie M23, 12-pinowe, proste
6931889	CS12-0	Złącze rozbiernale męskie M23, 12-pinowe, proste
6931780	CKCM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m*
6931781	CKCM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m*
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 5 m*
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 10 m*
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 12-pinowe, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 12-pinowe, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
6936055	VS-M12-BK	Ośłona złącza żeńskiego M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne d#ugo#ci dost#pne na #yczenie