


S18UBAR

Senzor ultrasonic – Senzor cu mod difuz

Cu ieşire digitală




Caracteristici tehnice

Tip	S18UBAR
Nr. ID	3002714
Date ultrasonice	
Funcție	Senzor de proximitate
Domeniu	30...300 mm
Frecvența ultrasunetelor	300 kHz
Repetabilitate	≤ ± 0.25 mm
Derivă de temperatură	± 0.3 % din capătul de scală
Lungimea nominală a actuatorului	50 mm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	10...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 100 mA
Timp de răspuns caracteristic	< 5 ms
Timp de întârziare la alimentare	≤ 300 ms
Funcție de ieșire	Contact NO, PNP/NPN
Frecvență de comutație	≤ 100 Hz
Histerezis	≤ 0.7 mm
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Complet
Protecție la întrerupere fir	Da
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru în unghi drept, S18U
Direcția radiației	Parte
Dimensiuni	Ø 18 x 85.1 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Polycarbonat

Caracteristici

- Design compact
- Cablu, 2 m
- Compensare de temperatură
- Zonă moartă foarte redusă
- Domeniu de comutație ajustabil cu funcție de învățare
- Ajustabil în modul retroreflexiv
- Zonă inactivă: 3 cm
- Domeniu: 30 cm

Diagramă de conexiuni





Principiu de funcționare

Senzorii ultrasonici detectează o multitudine de obiecte, fără contact și fără uzură, cu unde ultrasonice. Indiferent dacă obiectul este transparent sau opac, metalic sau nemetalic, lichid, solid sau are consistența pulverulentă. Chiar și condițiile de mediu cum ar fi pulberi în atmosferă, praf sau ploaie nu afectează aproape deloc funcționarea senzorilor.

Caracteristici tehnice

Materialul convertorului sonic	Plastic, Rășină epoxidică și spumă poliuretan
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Temperatura mediului	-20...+60 °C
Temperatura de depozitare	-40...+80 °C
Umiditate relativă	100 %
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED
Indicare stare	LED
Obiect detectat	LED, verde
Teste/Certificări	
MTTF	53 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificări	CE, cURus

Accesorii

SMB18A	3033200	SMB18FM	3079421
		Suport de montare, negru, M22 x 1,5 mm, filet exterior M18 x 1 pentru senzori cu filet de 18 mm	
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 18 mm			
SMB18SF	3052519		
Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 18 mm, cu posibilitate de rotire			