


Sisteme de inspecție

Zonă luminoasă liniară

LEDUV395LA435AD6-XQ



- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP68
- Culoare: ultraviolet
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Conector tată M12 x 1

Schemă de conexiuni

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Principiu de funcționare

Iluminare intensă pe suprafețe mari, la distanțe mari.

Tip	LEDUV395LA435AD6-XQ
Nr. ID	3019948
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	UV
Lungime de undă	395 nm
Unghi fascicul	5°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici culoare 1	UV
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 1500 mA
Curent max. consumat pe culoare	1500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Aluminu placat cu nichel
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP68
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat