


Sisteme de inspecție Spotlight LEDUV395S50L5-XQ



Tip	LEDUV395S50L5-XQ
Nr. ID	3025205

Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	UV
Lungime de undă	395 nm
Apertură angle degree	5 °
Unghi fascicul	5°
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici culoare 1	UV
Caracteristici speciale	Spălare

Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _e	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 400 mA
Curent max. consumat pe culoare	400 mA

Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru nefiletat
Dimensiuni	Ø 50 x 64.1mm
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP69K

Teste/Certificări	
Certificări	CE

- Mare intensitate
- Clasă de protecție: IP69K
- Culoare: ultraviolet
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Conector M12 x 1

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principiu de funcționare

Iluminare focalizată