


Sisteme de inspecție

Lumină axială

LEDWO100M-D



- Lumină axială
- Clasă de protecție: IP40
- Culoare: alb
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Pigtail M8x1, 0,6m

Schemă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principiu de funcționare

Iluminare coaxială integrată în fasciculul camerei.

Tip	LEDWO100M-D
Nr. ID	3077464
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	5000...+8300K
Durată de funcționare led (L70)	20000 h
Caracteristici culoare 1	Alb
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_a	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 500 mA
Curent max. consumat pe culoare	500 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Metal, Al anodizat
Window material	Acrilic, Clar
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M8 × 1, 0,6 m, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat