


K50LDGRYP

Semnal luminos cu leduri



Caracteristici tehnice

Tip	K50LDGRYP
Nr. ID	3079720
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici culoare 3	Galben
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	15...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 120 mA
Curent max. consumat pe culoare	40 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50LD
Dimensiuni	Ø 50 x 38.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Led verde, vizibil ziua
- Controlabil individual
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2) / Galben (CUL 3)
- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 15...30 Vcc

Diagramă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE

Accesorii

SMB30A	3032723
--------	---------

Suport de montare, rectangular, oțel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm



SMB30SC	3052521
---------	---------

Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire

