


# Sisteme de inspecție

## Lumină inel

### LEDBRV70XD5-PM



- Iluminare în domeniu restrâns
- Clasă de protecție: IP50
- Culoare: albastru
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Intensitate luminoasă ajustată prin potențiomtru

#### Schemă de conexiuni

|  |        |                                 |
|--|--------|---------------------------------|
|  | BN (1) | +                               |
|  | BU (3) | -                               |
|  | BK (4) | strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip                                        | LEDBRV70XD5-PM                        |
| Nr. ID                                     | 3097369                               |
| Semnal și afișaj date                      |                                       |
| Scop                                       | Procesare de imagine                  |
| Funcție                                    | Zonă luminoasă                        |
| Tipul de lumină                            | Albastru                              |
| Lungime de undă                            | 465...485 nm                          |
| Intensitate reglabilă                      | Potențiomtru                          |
| Caracteristici culoare 1                   | Albastru                              |
| Caracteristici electrice                   |                                       |
| Tensiune de alimentare $U_a$               | 21.6...26.4 Vcc                       |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | ≤ 350 mA                              |
| Curent max. consumat pe culoare            | 350 mA                                |
| Caracteristici Mecanice                    |                                       |
| Design                                     | Rectangular                           |
| Materialul carcasei                        | Metal, AL                             |
| Window material                            | Acrilic                               |
| Conexiune electrică                        | Cablu cu conector, M8 × 1, 0.3 m, PVC |
| Număr de conductoare                       | 3                                     |
| Temperatura mediului                       | 0...+50 °C                            |
| Clasă de protecție                         | IP50                                  |
| Teste/Certificări                          |                                       |
| Certificări                                | CE, cULus listat                      |

#### Principiu de funcționare

Montare directă pe cameră inteligentă VE pentru aranjare ușoară. Iluminarea obiectelor chiar în fața senzorului.