


WLB32ZC285EPBQM
Lumini liniare led – În carcasa de metal



Caracteristici tehnice

Tip	WLB32ZC285EPBQM
Nr. ID	3097840
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	600 lm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Două etape
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 750 lm
Caracteristici speciale	Ecran antireflexie
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	90...264 Vca
Curent max. consumat pe culoare	125 mA
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB32
Dimensiuni	298 x 38.3 x 48 mm
Materialul carcasei	Metal, AL
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-25...+45 °C
Clasă de protecție	IP50

Caracteristici

- Cascadabil
- Comutator On/Off
- Tensiune de alimentare: 90...264 Vca
- Culoare: Alb

Principiu de funcționare

Luminile de lucru led eficiente energetic sunt ideale pentru aplicații industriale. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. În ciuda tehnologiei noi și foarte luminoase cu led, nu există strălucire. Luminile pot fi ușor conectate în cascadă, iar, cu ajutorul comutatorului DIP, fiecare lumină poate fi stinsă, redusă la o luminozitate de 50% sau 100%. Noua tehnologie oferă o eficiență energetică superioară cu 40% față de alte lumini similare. Luminile rezistente montate în carcasă de metal sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații, precum iluminarea mașinilor sau a operațiunilor. Asamblarea se face cu suporturi magnetice sau cu montare rapidă. Luminile de lucru sunt disponibile în patru lungimi. Pentru versiunile c.a. există o mare varietate de conectori specifici fiecărei țări.

