


Semnal luminos cu leduri K90LYYRRPQ



Tip	K90LYYRRPQ
Nr. ID	3801377

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Galben Galben Roșu Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Galben, Permanent aprins, 35 lm
Caracteristici culoare 2	Galben, 35 lm
Caracteristici culoare 3	Roșu, 65 lm
Caracteristici culoare 4	Roșu, 65 lm


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _a	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	475 mA
Input power	5.7 W
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 75 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Emisferă, K90L
Dimensiuni	Ø 90 x 87mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Clasă de protecție	IP67

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

- Afișaj cu led cu vizibilitate de 360 de grade
- Grad de protecție IP67
- Filet exterior M30 x 1,5
- Conector tată M12 x 1; 8-poli
- Culori: Galben (CUL 1) / Galben (CUL 2) / Roșu (CUL 3) / Roșu (CUL 4)
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Controlabil individual
- Intrări: PNP

Schemă de conexiuni



Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMB30A	3032723	Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	