



WSM52-10M

Cablu de alimentare, PUR – Cablu de conectare



Caracteristici tehnice

Tip	WSM52-10M
Nr. ID	6604790
Conector A	Conectori, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	4+PE
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Cablu	
Diametru cablu	Ø 8.5 mm ±0.30
Lungime cablu	10 m
Manșon cablu	PUR, Gri
Ecranare	Nu
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	5 x 1.5 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	84 x 0.15 mm
Secțiune miez	1.5 mm²
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Tensiune de test	500 V
Curent	12 A




Caracteristici



- Cablu de alimentare: 5 x 1.5 mm²
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: gri
- Diametru manta exterioară cablu: 8,5 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la uleiuri și ignifug
- Cablu fără halogen
- Capăt deschis
- conector tată 7/8", cu cot
- Lungime cablu: 10 m


Secțiune cablu



Alocare contacte

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80 °C
Temperatura ambiantală (sisteme mobile articulate)	-25...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Fără halogeni	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Ignifug	Da



Schema de conexiuni

