


B5241-0

Conector demontabil

Conector mamă M8 × 1/Ø 8-mm, cu cot



Caracteristici tehnice

Tip	B5241-0
Nr. ID	6904815
Conector A	Mamă, M8 × 1, Cu cot
Număr de pini	4
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA 66 (UL 94 HB), Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Neopren
Presetupă	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	M11 × 0.75
Diametrul exterior al cablului	3.5...5 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.25 mm ²
Mod de conectare	Contact lipit
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Curent	4 A
Rezistență directă	≤ 3 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici



- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Lötanschluss
- 4-polig
- metr. Filet exterior M11 x 0.75
- Orificiul pentru cablu 3,5...5,0 mm

Alocare contacte

