

Număr de fire:	5
Diametru cablu	Ø 10.01mm
Manșon cablu	TPE, Negru
Diametru conductor	0.105 "
Material conductor	BC (cupru simplu)
Izolația conductorului	PVC/nilon
Secțiune miez	5 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm ²]
Aranjamentul conductorului multifilar	65 x 34AWG
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	63VDC
Curent	12AA

Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-30...+90°C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+90°C
Temperatura mediului pe durata instalării	-20...+90 °C

Certificare

Notă	Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbură a cablului se reduce rezistența la flexare.
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.