


RJ45S FKSD 841-0.5M

Cablu Ethernet industrial – Cablu de extensie




Caracteristici




- Cablu Ethernet: 8-pini, AWG 24, ecranat
- Material izolație exterioară: TPE, culoare: verde
- Diametru manta exterioară cablu: 7,7 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Certificare UL
- Conector mamă tip flanșă M12, 8-pini
- Cu montare pe panou posterior, Pg 9
- Conector tată RJ45, drept, 8-pini
- Lungime cablu: 0,5 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Schemă de conexiuni 3

Alocare pini dreapta

Caracteristici tehnice

Tip	RJ45S FKSD 841-0.5M
Nr. ID	U8627-05
Conector A	Conectori, RJ45, Drept
Număr de pini	8
Contacte	Metal, CuSn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PC, Transparent
Corp	Plastic, TPU, Negru
Tip de protecție	IP20
Conector B	Mamă, M12 × 1, Drept, codat D
Număr de pini	8
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU
Corp	Metal, CuZn
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Carcasă cu flanșă	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	Montat în spate
Presetupă	garnitură
Screw-in Thread	PG9
Piuliță de blocare/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Cablu	
Protocol de rețea	Ethernet, 841
Diametru cablu	Ø 7.7 mm
Lungime cablu	0.5 m
Manșon cablu	TPE, Verde
Ecranare	Da
Izolația conductorului	PE

Caracteristici tehnice

Secțiune miez	8 x 0.21 mm ²
Culori fire	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	42 V
Curent	1.5 A
Rezistență în c.c. (buclă)	94 Ω/km
Nom. impedanță	100 Ω (1 MHz)
Nom. capacitate	46 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 1 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da
Rezistență la UV	Da
Rezistent la uleiuri	Da
Certificări	UL
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.