


Блок чертежей Ford для подключения к IO-Link мастеру 3 кнопки с лампой, 1 контактный датчик с лампой OPIL-E4-IO4-FE04



- Прочный корпус
- Язык метки: Немецкий
- 2 кнопки с подсветкой, белое светящееся кольцо
- 1 кнопка с подсветкой, синее светящееся кольцо
- 1 сенсорная кнопка с подсветкой (белая)

IO-Link M12 × 1



Тип	OPIL-E4-IO4-FE04
ID №	100040238
Системные данные	
Напряжение питания	24 В DC
Допустимый диапазон	18...30 В DC
Рабочий ток	Макс. 300 мА
IO-Link	
Интерфейс IO-Link	1 × M12
Спецификация IO-Link	V 1.1
IO-Link Порт	Class A
Тип фрейма	Поддерживает все
Transmission rate	COM 2 / 38,4 кбит/с
Соответствие стандартам/директивам	
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 61131-2:2007
Системные данные	
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Температура хранения	-40...+85 °C
Степень защиты	IP54

Блок чертежей Ford для подключения к IO-Link мастеру 3 кнопки с лампой, 1 контактный датчик с лампой OPIL-E4-IO4-FE04

Распределение вводов/выводов для FIL20-8DXP

			Обрабатываемые данные
Старт Inicio Старт	Старт Inicio Старт	Выход I/O ₇	Байт.битовое смещение 0,7
		Вход I/O ₆	Байт.битовое смещение 0,6
Сброс Reiniciar Сброс	Сброс Reiniciar Сброс	Выход I/O ₅	Байт.битовое смещение 0,5
		Вход I/O ₄	Байт.битовое смещение 0,4
Ausschleusen Descargar Извлечь	- - -	Выход I/O ₃	Байт.битовое смещение 0,3
		Вход I/O ₂	Байт.битовое смещение 0,2
Einschleusen Cargar Вставить	Freigabe Liberar Разблокировать	Выход I/O ₁	Байт.битовое смещение 0,1
		Вход I/O ₀	Байт.битовое смещение 0,0