

SSA-EB1P-02-A01

Безопасность персонала – Выключатель E-stop Без подсветки

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Технические характеристики

Тип	SSA-EB1P-02-A01
ID №	3810952
Функция	Кнопка E-stop, без подсветки
Протокол передачи данных	ISD
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Номинальное напряжение изоляции	250 В
Условный тепловой ток	5 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Класс защиты	II
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса, PC
для подключения в каскад	да
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-25...+60 °C
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Вибростойкость	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, cULus

Свойства

- Кнопка аварийного останова
- Установка консоли, крепежное отверстие 30 мм
- 2 НЗ контакта
- Актуатор 40 мм
- Нажимно-поворотный механизм для аварийного останова/отключения
- 2 выхода безопасности (НЗ, беспотенциальные)
- Штекерный разъем M12 × 1, 5-конт.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com