


6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC

Разъем Sub-D

Штекерный разъем, угловой



Технические характеристики

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип                                 | 6ES7972-0BA52-0XA0-IP20FC                     |
| ID №                                | 6780102                                       |
| Разъем A                            | Штекерный разъем, D-Sub, Угловой              |
| Кол-во контактов                    | 9                                             |
| Контакты                            | Металл, CuZn, Позолоченные                    |
| Подложка контактов                  | Белый                                         |
| Ручка                               | Пластмасса, Серый                             |
| Внешний диаметр кабеля              | 6 мм...8 мм                                   |
| Тип соединения                      | Клемма, подсоединение с прорезани-ем изоляции |
| Степень загрязненности              | 1                                             |
| Класс защиты                        | IP20                                          |
| Сетевой протокол                    | PROFIBUS-DP                                   |
| Экран                               | нет                                           |
| Электрические характеристики +20 °C |                                               |
| Номинальное напряжение              | 24 В                                          |
| Ток                                 | 2 А                                           |
| сопротивление изоляции              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                          |
| Механические и химические свой-ства |                                               |
| в состоянии покоя                   | -25 °C...+60 °C                               |
| Сертификаты                         | UL<br>CE                                      |

Характеристики

- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- До 12 Мбит/с
- Активируемый оконечный резистор
- Кабельный выход 90°
- Экранир.
- Пластиковый корпус
- IDC быстрое подключение
- 9-контакт.
- Диаметр кабеля 6...8 мм
- Сертификат UL
- Для применения в зоне 2

Назначение контактов

