


RES-192S6C-IOL14B-H1141

Tam döner enkoder - tek dönüşlü – IO-Link Endüstriyel Ürün Grubu




Teknik Veriler

Tip	RES-192S6C-IOL14B-H1141
Tanıt. no.	100020141
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
İlk hareket torku	< 0.01 Nm
Ölçüm aralığı	0...360 °
Yineleme hassasiyeti	± 0.2 ° 25°C'de
Mutlak hassasiyet	± 1 ° 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak tek dönüşlü
Çözünürlük, tek dönüşlü	14 Bit
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	18...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 30 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
İletişim protokolü	IO-Link
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Parametrelendirme	FDT/DTM
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Kelepçeleme flanşı
Flanş çapı	Ø 36 mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	6
Dalga boyu L [mm]	12.5
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Kenetleme flanşı, Ø 36 mm
- Masif şaft, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85°C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma 2000 dev/dak)
- 18...30 VDC
- M12 × 1 erkek konektör, 8 pimli
- 14 bit'te (16.384 konum) 360° çözümü

Kablo bağlantı şeması




Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

Aksesuarlar


RCS-15-08-06	1545361
--------------	---------

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm




RCS-15-06-06	1545362
--------------	---------

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm




RA-BC-20-06-06	100048777
----------------	-----------

Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-20-06-08	100048778
----------------	-----------

Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm




RA-BC-20-06-10	100048779
----------------	-----------

Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-BC-E-20-06-06	100048785
------------------	-----------

Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-E-20-06-10	100048786
------------------	-----------

Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-10	100048791
-----------------	-----------

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-06	100048790
-----------------	-----------

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-HC-25-06-06	100048794
----------------	-----------

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10
100048795

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




Aksesuarlar


Ölçekli çizim

Tip


Tanıt. no.


RA-MW-200-5.5-DK1-6
100038295


Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri
(çapraz tırtıllı), çevre 0,2 m, genişlik
5,5 mm, D = 6 mm


RA-MW-200-6.5-PS1-6
100038296


Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri
(düz PU), çevre 0,2 m, genişlik 6,5 mm,
D = 6 mm


RA-MW-200-5.5-OR1-6
100038298


Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri
(O-ring), çevre 0,2 m, genişlik 5,5 mm,
D = 6 mm


RA-MW-B0-5.5-DK1-6
100038299

Enkoderler için alüminyum ölçüm
tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 6", genişlik
5,5 mm, D = 6 mm


RA-MW-B0-6.5-PS1-6
100038300

Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri
(düz PU), çevre 6", genişlik 6,5 mm, D
= 6 mm


RA-MW-B0-5.5-OR1-6
100038301

Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri
(O-ring), çevre 6", genişlik 5,5 mm, D
= 6 mm

Ölçekli çizim

Tip

RA-SAB-5-24

Tanıt. no.

100038293

36 mm flanşlı küçük mutlak enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 5 N; maksimum kontak basıncı 20 N

