


TW-R15-B320

Baş üstü konveyör uygulamaları için HF etiketi



Teknik Veriler

Tip	TW-R15-B320
Tanıt. no.	100047102
Ürün açıklaması	Geniştirilmiş saklama sıcaklığı aralığı
Veri transferi	endüktif kaplin
Teknoloji	HF RFID
Çalışma frekansı	13,56 MHz
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 15693 NFC Typ 5
Saklama sıcaklığı	-40...+90 °C
Tasarım	Sert etiket, 15 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PPS
Aktif alan malzemesi	plastik, PPS, Beyaz
IP Derecesi	IP68
Packaging unit	1

Teknik Veriler

Tip	TW-R15-B320
Tanıt. no.	100047102
Ürün açıklaması	Geniştirilmiş saklama sıcaklığı aralığı
Veri transferi	endüktif kaplin
Teknoloji	HF RFID
Çalışma frekansı	13,56 MHz
Bellek tipi	EEPROM
Çip	NXP I-Code SLIX2
Bellek	320 Bayt
Bellek	okuma/yazma
Serbestçe kullanılabilir bellek	316 Bayt
Etiketeki verilere parola korumalı erişim mümkündür (okuma/yazma cihazında Xv98 veya üzeri bir aygıt yazılımı gerekir)	



Özellikler

- EEPROM, bellek 320 bayt
- Doğrudan metal üzerine montaja uygun değildir

İşlevsel prensip

13,56 MHz'lik bir frekansta çalışan HF okuma/yazma cihazları, okuma/yazma kafası ve kullanılan etiket kombinasyonuna göre değişen boyutta (0...500 mm) bir geçiş bölgesi oluşturur.

Burada belirtilen okuma/yazma mesafeleri yalnızca laboratuvar koşullarında ölçülen standart değerleri temsil eder ve çevredeki malzemelerin neden olduğu etkileri içermez. Metal içine/üzerine montaja uygun veri taşıyıcıların okuma/yazma mesafeleri metal içinde/üzerinde iken belirlenir. Ulaşılabilir mesafeler bileşen toleransı, montaj koşulları, ortam koşulları ve (özellikle metal içine monte edildiğinde) malzeme kalitesi nedeniyle %30 oranında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, uygulamayı gerçek çalışma koşulları altında, özellikle çalışırken okuma ve yazma sırasında test etmek son derece önemlidir!

Teknik Veriler

Okuma işlemlerinin sayısı	sınırsız
Yazma işlemlerinin sayısı	10 ⁵
Tipik yazma süresi	2 ms/bayt
Tipik yazma süresi	3 ms/bayt
Radyo iletişimi ve protokol standartları	ISO 15693 NFC Typ 5
Minimum distance to metal	10 mm
Okuma/yazma erişimi sırasında sıcaklık	-25...+85 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+90 °C
Sıcaklık, algılama aralığının dışında	-25...+120 °C
Tasarım	Sert etiket, 15 mm
Çap	15 mm ±0,2 mm
Gövde boyu	2.6 mm +0,2/-0,2 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PPS
Aktif alan malzemesi	plastik, PPS, Beyaz
IP Derecesi	IP68
Packaging unit	1