


LED spot ışığı Metal gövdede WL50SRL20



Tip	WL50SRL20
Tanıt. no.	3019044
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	kırmızı
Luminous flux lumen	100 lm
Aperture angle degree	20 °
Huzme açısı	20°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 100 lm
Özel özellikler	Wash down


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 400 mA
Input power	1.7 W

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, WL50S
Boyutlar	Ø 50 x 51mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	2
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
	IP69

Testler/onaylar	
Onaylar	CE

- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP69K
- Metal gövde
- Kırmızı renk
- Kablo, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Dayanıklı IP69K korumalı sürümler, parlak ve homojen aydınlatmanın gerektiği pek çok zorlu uygulamada kullanılabilir. Elektrik bağlantıları ya standart M12x1 konektör ile kurulur ya da mevcut kurulumların kelepçe bağlantılarına doğrudan pigtail yapılmasıyla kurulur. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir.