


Görüntü sistemi

Spot lamba

LEDUV395S50L5-XQ



Tip	LEDUV395S50L5-XQ
Tanıt. no.	3025205

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	spot lamba
İşık tipi	UV
Dalga boyu	395 nm
Aperture angle degree	5 °
Huzme açısı	5°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Renk 1 özellikleri	UV
Özel özellikler	Wash down

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 400 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	400 mA

Mekanik veriler	
Tasarım	Dışsüz silindirik
Boyutlar	Ø 50 x 64.1mm
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP69K

Testler/onaylar	
Onaylar	CE

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP69K
- Renk: ultraviyole
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- M12 x 1 konektör

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

İşlevsel prensip

Sabitlenme noktası aydınlatıcısı