



LED sinyal ışığı Yüksek Yoğunluklu Kule Işığı TL50HZGRQP



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Çalışma gerilimi: 85...264 VAC

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Yüksek parlaklık sürümündeki TL50H kule ışıkları durumu açık şekilde gösterir ve sezgisel bir operatör kılavuzluğu sağlar. Çeşitli renklerdeki LED'lerle monte edilebilir ve çağrı cihazlı veya çağrı cihazsız mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 5 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.

Tip	TL50HZGRQP
Tanıt. no.	3032640
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 60 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 32 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	85...264VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 80 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	60 mA
Giriş tipi	AC
Tipik yanıt süresi	< 500 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50Z
Boyutlar	Ø 50 x 189.4mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	