


Aksesuarlar

açık/kapalı anahtarı

WLS28-2PBQ



- İç hat anahtarı
- Erkek M12, 4 telli
- Dişi M12, 5 telli
- Tüm LED çalışma ışıkları için uygun
- IP50 kategorisindeki dayanıklı metal gövde
- Maks. 30 VDC için

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Bazı çalışma ışıkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düğme kullanılarak açılır/kapatılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleştirilerek veya değişkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ışık çıkışının %50'sine kadar karartılabilir. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak TEL 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° kadar mesafe açısına da sahip türler.

Tip kodu	WLS28-2PBQ
İdent no.	3093004
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Boyutlar	79.5 x 28 x 25mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
IP Derecesi	IP50
DC nominal çalışma akımı	≤ 4000 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Dimmable	hayır