


LED sinyal ışığı kule ışığı TL50CYBWRYYQ



Tip	TL50CYBWRYYQ
Tanıt. no.	3093381

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	sarı mavi beyaz kırmızı sarı


Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 6 lm
Renk 2 özellikleri	Mavi, Sürekli açık, 4.5 lm
Renk 3 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 25 lm
Renk 4 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 9 lm
Renk 5 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 6 lm

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 45 mA
Çalışma gerilimi U _a	21...27VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	135 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 10 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik, TL50
Boyutlar	Ø 50 x 176.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67

- Plastik gövde, gri
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı enterferansa karşı koruma
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek konektör
- Renkler: Sarı (COL 1)/Mavi (COL 2)/Beyaz (COL 3)/Kırmızı (COL 4)/Sarı (COL 5)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, rahatlıkla görülür ve kolaylıkla kullanılır. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu, uyarı ışığında düzenlendikleriyle aynı sırada, alttan üste doğru 5 rengi, mavi

Testler/onaylar**Onaylar**

CE, UL listeli

(B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyazı (W) gösterir. Örnek: TL50GYRQ.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	