



çalışma ışığı lineer ışık WLS28-2CW570XMQ




- AÇIK/KAPALI anahtarı
- Basamaklandırılabilir
- Işık huzmesi: 570 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. LED ışığı, yerleşik bir hareket anahtarı ile açılır/kapanır. Hareket anahtarı aralığı $\pm 45^\circ$ 'lik bir görüntü alanında 12 metredir. Hareket detektörü olmadan yaklaşık 60 saniye sonra LED ışığı otomatik olarak kapanacaktır. Ek olarak bu hareket anahtarı, 4 telli bir yüksek sinyali kontrol ederek devre dışı bırakılabilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.



Tip kodu	WLS28-2CW570XMQ
İdent no.	3094456



Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
hareket anahtarı ile	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	647 x 28 x 35.9mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	geniş huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
Tahtik edilmemiş akım tüketimi	≤ 0.17 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	beyaz
Color temperature	6100...+7000K
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	hayır

alıřma ışığı
lineer ışık
WLS28-2CW570XMQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ışıklarının montajı için metalik yüzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, açılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ışıklarının montajı için mandal braketı	