



LED gösterge K90TFDLGYRPQ



- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- M12 x 1 erkek, 5 telli
- Renkler: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- Fonksiyon girişi yoluyla seçilebilen yanıp sönme modu (1.6 Hz)
- İşletme gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	K90TFDLGYRPQ
İdent no.	3096191
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K90FDL
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Input power	5.7 W
Tipik yanıt süresi	< 150 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	sarı
	kırmızı
Dimmable	hayır