


# Görüntü sistemi

## Halka Işık

### LEDGRV70XD5-XM



- Yakın mesafe aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Sabit set ışığı yoğunluğu

#### Kablo Bağlantı Şeması

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| BN (1)                                 | + |
| BU (3)                                 | - |
| BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON) |   |

#### İşlevsel prensip

Kolay kurulum için VE akıllı kameraya doğrudan montaj. Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma.

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Tip                                     | LEDGRV70XD5-XM                       |
| Tanıt. no.                              | 3097368                              |
| Sinyal ve ekran verileri                |                                      |
| Purpose                                 | Görüntü işleme                       |
| İşlev                                   | alan lambası                         |
| Işık tipi                               | yeşil                                |
| Dalga boyu                              | 520...535 nm                         |
| Renk 1 özellikleri                      | Yeşil                                |
| Elektrik verileri                       |                                      |
| Çalışma gerilimi U <sub>a</sub>         | 21.6...26.4 VDC                      |
| DC nominal çalışma akımı I <sub>a</sub> | ≤ 350 mA                             |
| Renk başına maksimum akım tüketimi      | 350 mA                               |
| Mekanik veriler                         |                                      |
| Tasarım                                 | Dikdörtgen                           |
| Gövde malzemesi                         | Metal, AL                            |
| Window material                         | Acrylic                              |
| Elektriksel bağlantı                    | Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.3 m, PVC |
| Çekirdek sayısı                         | 3                                    |
| Ortam sıcaklığı                         | 0...+50 °C                           |
| IP Derecesi                             | IP50                                 |
| Testler/onaylar                         |                                      |
| Onaylar                                 | CE, cULus listeli                    |