




çalışma ışığı Lineer Işık WLS15CWW0640DSQS



- Koruma sınıfı IP67
- Bağlantı: Kablo, PVC, 150 mm, Deutsch DTM konektörlü, 2 pimli
- Aydınlatılmış alanın uzunluğu L: 566,4 mm
- Renk: Beyaz
- Çalışma gerilimi: 10 VDC ... 15 VDC veya 20 VDC ... 27 VDC
- Giriş sinyaliyle maksimum 1000 Hz ile birlikte %25 ile %100 arasında kısıllabilir
- Basamaklandırılabilir

Kablo Bağlantı Şeması



Tip kodu	WLS15CWW0640DSQS
İdent no.	3802064
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	WLS15
Boyutlar	640 x 30.6 x 15.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Anotlanmış
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP66 / IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, cULus, cURus
Çalışma voltajı	10...27 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 400 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, Deutsch DTM04-2P
Işık tipi	beyaz
Color temperature	2700...+3100K
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	PWM

İşlevsel prensip




Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Modele bağlı olarak ışık akısı 170 veya 1400 lümen olur. Cihaz, güç (10...15 veya 20...27 VDC) uygulanır uygulanmaz çalışır duruma geçer. Böylece WLS15 serisi, ister araç üstü elektrikli sistemlerdeki standart 12 V ile ister endüstriyel uygulamalarda yaygın olan 24 V ile çalıştırılabilir. Basamaklandırılabilir değişkenler de mevcuttur. Deutsch konektörlü veya M12 x 1 kısa kablo ya da 2 m'lik kablo seçenekleri mevcuttur.

Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma, toplam 2,4 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar. 24 V besleme ile basamaklandırma, toplam 6,0 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar.

alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLS15CWW0640DSQS

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS15	3802486	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları,  tutma klipsinden oluřan kit	
LMBWLS15-150S	3802214	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, 150° dndrme seeneėiyle iki tutma klipsinden oluřan kit, paslanmaz elik	
LMBWLS15MAG	3802238	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, manyetik ayaklı iki tutma klipsinden oluřan kit, 16 lb'ye kadar tutma gc	
LMBWLS15TD	3802296	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı yapıřkan banttandır oluřan kit	
LMBWLS15TF	3801144	WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı kpk retan banttandır oluřan kit	